

ViewSonic® VIEWBOARD IFP8651-3C

Wichtigste Eigenschaften

- Write Away Schnellstart-Notizen, verbessert durch 50-Punkt-Touch und Handballenerkennung für präzises Schreiben.
- 70W Lautsprechersystem und integriertem 8-Mikrofon-Array für satten, realistischen Klang.
- EDLA-zertifiziert mit Android 14, integrierte ViewSonic Education Software für nahtlose Funktionalität.
- NFC- und SSO-Anmeldung für schnellen Zugriff auf den Launcher und persönliche Einstellungen.
- EPEAT-Silber-zertifiziert für verbesserte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.



Produktübersicht

Die ViewBoard® IFP51-Serie bietet nachhaltige Technologie in Größen von 65 bis 86 Zoll an, passend für jede Raumgröße. Dank der extrem reaktionsschnellen 50-Punkt-Touch-Technologie und der sofortigen Anmerkungsfunktion „Write Away“ steht Ihnen nahtlose Interaktivität zur Verfügung. Mit Android 14 und EDLA-Zertifizierung bietet das Display sicheren Zugriff auf Google Play Apps. NFC und Single Sign-On (SSO) ermöglichen personalisierten Zugriff mit nur einem Schritt. Die integrierte ViewSonic Education Software rundet das Erlebnis mit Tools für Whiteboarding, Casting und Gerätemanagement ab und sorgt so für einen dynamischeren und effizienteren Unterricht.

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY

| | |
|--|--------------------------------------|
| Panelgröße: | 86" |
| Panel Typ: | TFT LCD Module with DLED Backlight. |
| Anzeigefläche (mm): | 1895.04mm(H) x 1065.96mm (V) (85.6") |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Auflösung: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors |
| Helligkeit: | 500 nits |
| Kontrast: | 1200:1 (typ.); 5000:1 (DCR) |
| Reaktionszeit: | 6.5 ms |
| Blickwinkel: | H = 178, V = 178 typ. |
| Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung: | 50,000 Hours (Min) |
| Oberflächenbehandlung: | Hardness:9H, AG+AF |
| Orientierung: | Landscape |

PLATFORM

| | |
|------------|---------------|
| Prozessor: | Octa-Core CPU |
| RAM: | 8GB |
| Storage: | 128GB |

TOUCH

| | |
|-------------------|--|
| Typ/ Technologie: | Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition) |
| Touch Auflösung: | 32767 x 32767 |
| Touch Punkte: | EDLA/Android/Windows: 50 points of touch |
| Palm Rejection: | Yes |

INPUT

| | |
|--------------|---|
| HDMI: | x4 (Frontx2:HDMI2.1 with CEC, HDCP ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, HDCP)x1+(HDMI2.1 with CEC, HDCP, ARC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| DisplayPort: | x1 |
| Audio: | x1 |
| SD/SDHC: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |

OUTPUT

| | |
|--------|-------------------------|
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) |
| Audio: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (optical) |

LAN

| | |
|-------|----|
| RJ45: | x2 |
|-------|----|

USB

| | |
|--------|---|
| Typ A: | x5 (Front x2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| Typ B: | x2 (Front x 1 and Rear x 1 with USB3.2 Gen 1) |
| Typ C: | x3 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Topx1 with USB3.2 Gen 1, PD 15W) |

LAUTSPRECHER

25W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer

MICROPHONE

Built-in 8-array microphone

TOP CAMERA PLATE

Yes

COMPATIBILITY

| | |
|-----------------|------------------|
| RGB PC/HDMI PC: | 1920x1080 @ 60Hz |
| HDMI: | 3840x2160 |
| DisplayPort: | 3840x2160 |

BETRIEBSSYSTEM

EDLA-certified with Android 14

BUNDLED SOFTWARE

| | |
|----------------------------|---|
| Basis Anmerkungs Software: | myViewBoard for Android |
| Pro Anmerkungs Software: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| Drahtlose Präsentation: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| ViewSonic Launcher: | Yes |

BESONDERE MERKMALE

| | |
|---|--|
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" to all channels |
| Einfaches LAN-Sharing zwischen IFP und Einschubgerät: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| NFC Reader: | Yes |
| Pen Sensor for supporting Write Away: | Yes |
| Eingangsspannung: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| Verbrauch: | On:111.45W ; Off:< 0.5 W |

ERGONOMICS

Montage (VESA®): 800 x 600

OPERATING CONDITIONS

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Temperatur (° C): | 0°C to 40°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 20% ~ 80% RH non-condensing |

ABMESSUNGEN (B X H X T)

| | |
|---------------------------|---|
| Physikalisch (inch / mm): | 77.05 x 46.36 x 3.36 in / 1957 x 1177.6 x 85.5 mm |
| Verpackung (inch / mm): | 83.07 x 51.34 x 8.86 in / 2110 x 1304 x 225 mm |

WEIGHT

| | |
|-------------------|----------------------|
| Netto (lb / kg): | 128.88 lb / 58.46 kg |
| Brutto (lb / kg): | 156.59 lb / 71.03 kg |

REGULATIONS

cTUVus, FCC ID/IC ID, FCC SDoC, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT Silver, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL (Low Blue Light Certification), Flicker Free, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PA1A

ENERGY STAR VERSION

8.0

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

E

VERPACKUNGSINHALT

- Power Cord x1 3 meters,
- USB Touch cable x1 3 meters
- Touch pen (Passive pen) x 2
- Quick Start Guide
- Screw x 4 (wall mount 4)
- HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified)
- Remote controller x1
- AAA battery x2
- Compliance statement
- Warranty card (only for VSCN)

KOMPATIBLER SLOT-IN PC

VPCF5-W33-G1,
VPC37-W53-G1,
VPC35-W53-G1,
VPC-A31-O1